

B.E.G.**LUXOMAT®net**

PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93307

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 106 x 74 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-KNXs-BA-DE	fehér	93535
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fehér	93307

Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretetek:	Ø 106 x 74 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály + IP54 (93307)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010 (93307)
Fényérzékelők száma:	2
PIR szenzorok száma:	4
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fehér, hasonló RAL9010

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-KNXs-BA-DE

Art.No: 93535

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
Méretek: Ø 106 x 74 mm
Tipikus áramfogyasztás: 12 mA



AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93307

Méretek: Ø 109 x 19 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010