



PD4N-KNXs-BA-UP Set
93536-93743-92199

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| PD4N-KNXs-BA-UP | fehér | 93536 |
| folysói lencse PD4N típus A, Gyűrű | fekete | 93743 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | KNX-BUS-n keresztül |
| Méreték: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Tipikus áramfogyasztás: | 12 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93743) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93743) |
| Érzékelési távolság: | 250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93743) |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743) |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743) |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / III. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +55 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) fekete matt, hasonló RAL9005 (93743) |
| Anyag színe: | fekete matt, hasonló RAL9005 (93743) |
| Fényérzékelők száma: | 2 |
| PIR szenzorok száma: | 4 |
| KNX TP 256: | Igen |
| KNX Secure: | Igen |
| Beállított megvilágítási szint: | 5 - 2000 Lux |

Product information

Set : PD4N-KNXs-BA-UP + folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű fekete matt, hasonló RAL9005 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet

Lágyindítás

Kikapcsolható állapotjelzők

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-KNXs-BA-UP

Art.No: 93536

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül

Méreték: Ø 106 x 55 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA




folyosói lencse PD4N típus A, Gyűű

Art.No: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár