



## PD4N-KNXs-ST-DE Set 93514-93741-92199

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data

| Designation                         | Szín     | Art.No |
|-------------------------------------|----------|--------|
| PD4N-KNXs-ST-DE                     | fehér    | 93514  |
| folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű | antracit | 93741  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)        | fehér    | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | KNX-BUS-n keresztül   |
| Méretek:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 12 mA   |
| Érzékelési terület:                               | <b>vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93741)</b><br><b>max. Ø 40 m áthaladás</b><br><b>max. Ø 20 m megközelítés (93741)</b> |
| Érzékelési távolság:                              | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93741)</b>   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)</b>  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        |   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / III. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C   |
| Ház:  | <b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b><br><b>antracit matt, hasonló RAL7016 (93741)</b>           |
| Anyag színe:                                      |   |
| Fényérzékelők száma:                              | 2   |
| PIR szenzorok száma:                              | 4   |
| KNX TP 256:                                       | Igen  |
| KNX Secure:                                       | Igen  |
| Tájékozódási fény:                                | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |
| Éjszakai fény:                                    | 5 - 100 %   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 5 - 2000 Lux  |

## Product information

Set : PD4N-KNXs-ST-DE + folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű antracit matt, hasonló RAL7016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure Ready

Paraméterezés ETS 5-gyel a KNX rendszerbe való integráláshoz

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

A PIR érzékelők külön-külön deaktiválhatók

A mozgás iránya meghatározható

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció

Különböző zárolási funkciók

Lágyindítás

Világítási képek behívása

Kikapcsolható állapotjelzők

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

A dimmelési görbe beállítása

Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. okostelefonos applikációval

PIN kód

Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető

HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció

Kikapcsolás előjelzés

Fénycső beégetési funkció, az idő 1-100 óra között állítható be

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-KNXs-ST-DE**

Art.No: 93514

Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül

Méret: Ø 106 x 74 mm

Tipikus áramfogyasztás: 12 mA




### **folyosói lencse PD4N típus A, Gyűű**

Art.No: 93741

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás  
max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár