

B.E.G.**LUXOMAT®** net

PD4N-LTMS-RR-DE

92709 EAN: 4007529927098

- Hálózati feszültség: 16 - 48 V DC
- Méretek: Ø 98 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: < 1 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-LTMS-RR-DE	fehér	92709

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-LTMS	-	92185
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	16 - 48 V DC
Méretetek:	Ø 98 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Mért fény kimenet:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna	
Kapcsolási teljesítmény:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	μ érintkező, potenciálmentes Kulcsrakész/NO
Időzítés:	1 mp - 60 min, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Multiszenzor jelenlét, fényerő és hőmérséklet adat kimenetekkel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz

Az aktuális fény és hőmérsékleti értékekkel arányos analóg feszültség szint kimenet

A mozgásfüggő kapcsoló kimenet

A fény- és hőmérsékletmérés kimeneti értékeinek finombeállítása a készüléken lévő potencióméterrel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Alkalmazási példák:

nyitott irodák, konferencia termek, lépcsőházak, kis irodák, tanterem / előadóterem, sportcsarnokok / raktárak



Accessories




BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-LTMS

Art.No: 92185

Méretek: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár