

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 Set 93353-93073-92199

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

### Alkalmazási területek

- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület

### Rendelési adatok

#### Megnevezés

PD4N-M-DACO-PRO DALI-2  
folyosói lencse PD4N típus A  
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

#### Szín

fehér  
fehér  
fehér

#### Cikkszám

93353  
93073  
92199

## Műszaki adatok

|                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                              | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz                                                                                                        |
| Méret:                                            | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>                                                                                                     |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 2 W                                                                                                                          |
| Slave-eszközökkel:                                | akár 8                                                                                                                           |
| Érzékelési terület:                               | <b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073)</b><br><b>max. Ø 40 m áthaladás</b><br><b>max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b> |
| Érzékelési távolság:                              | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>                                                                      |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>                                                                                             |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | IP20 / II. osztály                                                                                                               |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | <b>IK09 (92199)</b>                                                                                                              |
| Ütésállóság:                                      | -25 °C – +50 °C                                                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelte acélkosár (92199)</b>                                                                   |
| Ház:                                              | <b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>                                                                                            |
| Anyag színe:                                      | <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>                                                                                          |
| DALI-kimenet:                                     | 80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus                                                                          |
| Támogatott vezérlőberendezés:                     | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)                                                            |
| Támogatott vezérlő eszközök:                      | B.E.G. BMS (mozgásérzékelés, mért fénykibocsátás)                                                                                |
| Időzítés:                                         | 1 min – 150 min                                                                                                                  |
| Tájékozódási fény:                                | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞                                                                                            |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 – 2500 Lux                                                                                                                    |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés                                                                                                                 |

## Termékinformációk

Set : PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 + folyosói lencse  
PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010 + Védőrács  
BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő beépített DALI vezérllővel az energiatakarékos világításszabályozáshoz, kétirányú (infra) kommunikációs lehetőséggel

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység és 4 nyomógombos bemenet

Állítható kommunikációs mód "Broadcast" (1 fényzóna, címzés nélkül) vagy "Multicast" (több fényzóna, HVAC, címmel)

Legfeljebb 8 világítási csoport hozható létre, csoportonként legfeljebb 4 profil és 2 jelenet lehetséges

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) - Bluetooth

Akár 8 db B.E.G. BMS multiszenzorral bővíthető

DALI-2 nyomógombok támogatása

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum értékek)

**Firmware-frissítés Over-the-Air (OTA):** a firmware vezeték nélkül, kényelmesen, távolról frissíthető a legújabb verzióra

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítőkkal megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexiós tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G. One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógommbal való világítás lekapcsolását

**Válaszfal funkció:** A megváltozott térgeometriára való reagálás érdekében a B.E.G. BMS jeladóval két szoba világítási csoportjai rugalmasan beállíthatók

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező segítségével

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4N-M-DACO-PRO DALI-2**

Cikkszám: 93353

Hálózati feszültség: 230 V AC

±10% 50 Hz

Méret: Ø 84 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



### **folyosói lencse PD4N típus A**


Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár