

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S

93241 EAN: 4007529932412

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 106 x 92 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-S	fehér	93241

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	antracit	93786
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	fehér	93465
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	fekete	93788
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	matt fehér	93787
lens PD4N, Gyűrű	antracit	93731
lens PD4N, Gyűrű	fekete	93733
lens PD4N, Gyűrű	matt fehér	93732
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 92 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Slave jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül


Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED

Alkalmazási példák:

nyitott irodák, konferencia termek, tanterem / előadóterem,
lépcsőházak, kis irodák, sportcsarnokok / raktárak



Accessories



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



AP szerelőkészlet IP65 PD4N

Art.No: 93314

Méreték: 133 x 133 x 69 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Anyag színe: fehér



AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93786

Méreték: Ø 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: antracit, hasonló
RAL7016



AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93465

Méreték: Ø 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93788

Méreték: Ø 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: fekete, hasonló
RAL9005



AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Méreték: Ø 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Anyag színe: matt fehér, hasonló
RAL9016



lens PD4N, Gyűrű

Art.No: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság: max. Ø 24
m áthaladás
max. Ø 8 m
megközelítés
max. Ø 6.4
m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m
szerelési magasság



lens PD4N, Gyűrű

Art.No: 93733

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság: max. Ø 24
m áthaladás
max. Ø 8 m
megközelítés
max. Ø 6.4
m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m
szerelési magasság



lens PD4N, Gyűrű

Art.No: 93732

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság: max. Ø 24
m áthaladás
max. Ø 8 m
megközelítés
max. Ø 6.4
m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m
szerelési magasság




folyosói lencse PD4N típus A

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m
áthaladás
max. Ø 20 m
megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m
szerelési magasság



Fali tartó PD2N/4N Typ A


Art.No: 93702

Méretetek: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54 / II. osztály

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A


Art.No: 93701

Méretetek: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54 / II. osztály

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93700

Méretetek: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
/ II. osztály

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93703

Méretetek: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54 / II. osztály

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Fali tartó PD2N/4N Typ A

Art.No: 93164

Méretetek: 133 x 106 x 66 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54 /

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát