

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93073

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation

PD4N-S
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
folyosói lencse PD4N típus A

Szín Art.No

fehér	93241
fehér	92199
fehér	93073

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93073) max. Ø 40 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 20 m megközelítés (93073)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93073)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010 (93073)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD4N-S + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-S

Art.No: 93241

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
Méretek: Ø 106 x 92 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt fémosár



folyosói lencse PD4N típus A

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság