

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93314-93073

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-S	fehér	93241
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
AP szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás</b> <b>max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (93314)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémosár (92199)</b>
Ház:	<b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Anyag színe:	2 vagy 9 mp
Impulzus távolság:	

## Product information

Set : PD4N-S + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + AP szerelőkészlet IP65 PD4N fehér + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### PD4N-S

Art.No: 93241

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 106 x 92 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### AP szerelőkészlet IP65 PD4N

Art.No: 93314

Méreték: 133 x 133 x 69 mm

Védettség / Érintésvédelmi

osztály: IP65

Anyag színe: fehér



### folyosói lencse PD4N típus A

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság