

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93731

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------|----------|--------|
| PD4N-S | fehér | 93241 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| lens PD4N, Gyűrű | antracit | 93731 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.2 W vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) |
| Érzékelési terület: | max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) antracit matt, hasonló RAL7016 (93731) |
| Anyag színe: | |
| Impulzus távolság: | 2 vagy 9 mp |

Product information

Set : PD4N-S + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + lens PD4N, Gyűrű antracit matt, hasonló RAL7016

Slave jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-S


Art.No: 93241

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC

50 / 60 Hz

Méreték: Ø 106 x 92 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



lens PD4N, Gyűű

Art.No: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás

max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság