

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

### 93241-93465-93073

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

#### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-S	fehér	93241
AP szerelőkészlet IP54 PD4N H	fehér	93465
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (93465)</b>
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : PD4N-S + AP szerelőkészlet IP54 PD4N H fehér, hasonló RAL9010 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-S

Art.No: 93241

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 92 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### AP szerelőkészlet IP54 PD4N H

Art.No: 93465

Méret: Ø 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi  
osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló  
RAL9010



### folyosói lencse PD4N típus A

Art.No: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m  
áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú  
megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési  
magasság