

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

### 93241-93787-93073

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

#### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-S	fehér	93241
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	matt fehér	93787
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m áthaladás</b> <b>max. Ø 20 m megközelítés (93073)</b>
Érzékelési távolság:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93073)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (93787)</b>
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér, hasonló RAL9010 (93073)</b>
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Termékinformációk

Set : PD4N-S + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H matt fehér, hasonló RAL9016 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-S

Cikkszám: 93241

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 106 x 92 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93787

Méretek: Ø 110 x 45 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: matt fehér, hasonló  
RAL9016



### folyosói lencse PD4N típus A

Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m  
áthaladás  
max. Ø 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú  
megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési  
magasság