

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-93788-93073

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-S	fehér	93241
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H	fekete	93788
folyosói lencse PD4N típus A	fehér	93073

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93788)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93073) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93073)
Érzékelési távolság:	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93073)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (93788)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010 (93073)
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : PD4N-S + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H fekete, hasonló RAL9005 + folyosói lencse PD4N típus A fehér, hasonló RAL9010

Slave jelenlétérzékelő nagy érzékelési tartománnyal

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-S

Cikkszám: 93241

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
Méretek: Ø 106 x 92 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93788

Méretek: Ø 110 x 45 mm
Védettség / Érintésvédelmi
osztály: IP54
Anyag színe: fekete, hasonló
RAL9005



folyosói lencse PD4N típus A

Cikkszám: 93073

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre
szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m
áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési
magasság