

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92237

12-48 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-1C-12-48V-DE	fehér	92985
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	12 – 48 V AC / DC
Méretek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.25 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	ezüst fényes (92237)
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst fényes

Mini mozgásérzékelő 12-48V tápfeszültséggel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt



power supply



sensor head



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-1C-12-48V-DE

Cikkszám: 92985

Hálózati feszültség: 12 – 48 V AC / DC

Méreték: Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.25 W



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes