

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92958-92237

12-48 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------------------------------|----------|----------|
| PD9-1C-12-48V-DE | fehér | 92985 |
| Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9 | átlátszó | 92958 |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm | ezüst | 92237 |

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Hálózati feszültség: | 12 - 48 V AC / DC |
| Méretetek: | Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm |
| Teljesítményfelvétel: | < 0.25 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály + IP65 (92958) |
| Ütésállóság: | IK03 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | ezüst fényes (92237) |
| Kábelhossz: | 45 cm |
| 1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel |
| Csatlakozás típusa: | |
| Időzítés: | 30 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

Termékinformációk

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Burkolat IP65 -hoz
Érzékelőfej PD9 átlátszó + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst fényes

Mini mozgásérzékelő 12-48V tápfeszültséggel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt



power supply



sensor head



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-1C-12-48V-DE

Cikkszám: 92985

Hálózati feszültség: 12 – 48 V AC / DC
Méretek: Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm,
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel: < 0.25 W



Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Ház: UV-álló
Anyag színe: átlátszó



Fedógyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes