

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92958-92238

12-48 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-1C-12-48V-DE	fehér	92985
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.25 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér fényes (92238)</b>
Kábelhossz:	45 cm
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Burkolat IP65 -hoz  
Érzékelőfej PD9 átlátszó + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm fehér fényes

Mini mozgásérzékelő 12-48V tápfeszültséggel

1 csatorna világítás kapcsolásához

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt



power supply



sensor head



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD9-1C-12-48V-DE

Cikkszám: 92985

Hálózati feszültség: 12 – 48 V AC / DC  
Méretek: Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm,  
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm  
Teljesítményfelvétel: < 0.25 W



### Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65  
Ház: UV-álló  
Anyag színe: átlátszó



### Fedógyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92238

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes