

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-12-48V-DE Set 92985-92958-92993

- Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC
- Méretek: **Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,**  
**Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x**  
**45 x 2.6 mm (92993)**
- Teljesítményfelvétel: < 0.25 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

### Order data

| Designation                       | Szín     | Art.No |
|-----------------------------------|----------|--------|
| PD9-1C-12-48V-DE                  | fehér    | 92985  |
| Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9    | átlátszó | 92958  |
| Négyszögletes dizájn keret PD9-DE | fehér    | 92993  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                      | 12 - 48 V AC / DC<br><b>Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,</b><br><b>Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>   |
| Méretek:  |   |
| Teljesítményfelvétel:                                     | < 0.25 W  |
| Érzékelési terület:                                       | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások   |
| Érzékelési távolság:                                      |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):         | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:                | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:                       | <b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>  |
| Ütésállóság:  | IK03  |
| Környezeti hőmérséklet:                                   | -25 °C - +50 °C   |
| Ház:  | Magas UV állóságú polikarbonát<br><b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92993)</b>  |
| Anyag színe:  |   |
| Kábelhossz:   | 45 cm   |
| <b>1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)</b> |   |
| Kapcsolási teljesítmény:                                  | 1000 W, cos φ = 1<br>800 W LED<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A<br>1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Csatlakozás típusa:                                       |   |
| Időzítés:   | 30 mp - 30 min, Impulzus  |
| Bekapcsolási küszöbérték:                                 | 10 - 2000 Lux   |

## Product information

Set : PD9-1C-12-48V-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9 átlátszó + Négyszögletes dizájn keret PD9-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Mini mozgásérzékelő 12-48V üzemi feszültséggel

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt



power supply



sensor head



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD9-1C-12-48V-DE

Art.No: 92985


Hálózati feszültség: 12 - 48 V AC / DC  
Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,  
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm  
Teljesítményfelvétel: < 0.25 W



### Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65  
Ház: Magas UV állóságú  
Anyag színe: átlátszó



### Négyzetes dizájn keret PD9-DE

Art.No: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm  
Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010