

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-DE

92902 EAN: 4007529929023

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- mosdók
- tároló helyiségek
- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-1C-DE	fehér	92902

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Gyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)  max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez


Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt

### Alkalmazási példák:

mosdók, tároló helyiségek, előcsarnokok, folyosók, kis irodák



power supply



sensor head



## Accessories



### RC egység

Art.No: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: antracit fényes



### Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Méretek: Ø 45 mm  
Anyag színe: fehér matt



### Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes



### Gyűrű PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Méretek: Ø 45 mm  
Anyag színe: ezüst matt



### Takará IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958


Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65  
Ház: Magas UV állóságú  
Anyag színe: átlátszó



### Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: ezüst fényes



### Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Art.No: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010