

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-DE

92902 EAN: 4007529929023

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²)

Alkalmazási területek

- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-1C-DE	fehér	92902

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	fehér	92327
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

Alkalmazási példák:

WC, Tárolóhelyiség/gépház, Bejárati terület, Folyosó,
Egyéni/zárt iroda



power supply



sensor head



Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92235

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: antracit fényes



Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92327

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: fehér matt



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92238

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes



Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92346

Méretek: Ø 45 mm
Anyag színe: ezüst matt



Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958


Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65
Ház: UV-álló
Anyag színe: átlátszó



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237

Méretek: Ø 36 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: ezüst fényes



Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Cikkszám: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló
RAL9010