

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-DE Set

92902-92958-92237

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- mosdók
- tároló helyiségek
- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-1C-DE	fehér	92902
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP65 (92958)
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	ezüst fényes (92237)
Kábelhossz:	45 cm
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD9-1C-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9
átlátszó + Gyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst fényes

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal
együtt



power supply



sensor head



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-1C-DE

Art.No: 92902

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,

Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP65

Ház: Magas UV állóságú

Anyag színe: átlátszó



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Méreték: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes