

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-DE Set

### 92902-92958-92238

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

#### Areas of application

- mosdók
- tároló helyiségek
- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

#### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-1C-DE	fehér	92902
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér fényes (92238)</b>
Kábelhossz:	45 cm
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	30 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD9-1C-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9  
átlátszó + Gyűrű PD9 Ø 36 mm fehér fényes

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Egyszerű beállítás az eszközön

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten  
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe  
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal  
együtt



power supply



sensor head



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD9-1C-DE**  
Art.No: 92902

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 37 mm,  
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



**Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9**  
Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65  
Ház: Magas UV állóságú  
Anyag színe: átlátszó



**Gyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92238

Méretek: Ø 36 mm  
Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes