

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set 92900-92237

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	ezüst	92237

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	ezüst fényes (92237)
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	
1-s csatorna (világításvezérlés)	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD9-M-1C-DE + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm ezüst
fényes

Mini jelenlétérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolat lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-M-1C-DE

Cikkszám: 92900

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: ezüst fényes