

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-DE Set

### 92900-92958-92238

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

#### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók

#### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	fehér	92238

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	<b>fehér fényes (92238)</b>
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A 1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	20 - 1000 Lux
Bekapcsolási küszöbérték:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

## Product information

Set : PD9-M-1C-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9  
átlátszó + Gyűrű PD9 Ø 36 mm fehér fényes

Mini jelenlét érzékelő

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

### Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten  
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe  
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal  
együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD9-M-1C-DE

Art.No: 92900

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm,

Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65

Ház: Magas UV állóságú

Anyag színe: átlátszó



### Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Méreték: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes