

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-DE Set

### 92900-92958-92346

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható

#### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó

#### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm	ezüst	92346

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	<b>ezüst matt (92346)</b>
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD9-M-1C-DE + Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej  
PD9 átlátszó + Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm ezüst matt

Mini jelenlétérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

### Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolat lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben  
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe  
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD9-M-1C-DE

Cikkszám: 92900


Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm,  
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP65  
Ház: UV-álló  
Anyag színe: átlátszó



### Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm

Cikkszám: 92346

Méretek: Ø 45 mm  
Anyag színe: ezüst matt