

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set

92900-92958-92993

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP65 (92958)
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát fehér matt, hasonló RAL9010 (92993)
Anyag színe:	
Kábelhossz:	45 cm, árnyékolt
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre- make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD9-M-1C-DE + Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9
átlátszó + Négyszögletes dizájn keret PD9-DE fehér
matt, hasonló RAL9010

Mini jelenlét érzékelő

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal
együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



power supply



sensor head



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-M-1C-DE

Art.No: 92900

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelő fej Ø 45 x 28 mm,

Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W




Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ház: Magas UV állóságú

Anyag színe: átlátszó



Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Art.No: 92993

Méreték: 45 x 45 x 2.6 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010