

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set

92900-92958-92993

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9	átlátszó	92958
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felültre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály + IP65 (92958)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92993)
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	1-s csatorna (világításvezérlés)
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	5 min - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD9-M-1C-DE + Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej
PD9 átlátszó + Négyszögletes dizájn keret PD9-DE
fehér matt, hasonló RAL9010

Mini jelenlétérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

**Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével
(programozáshoz szükséges)**

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-M-1C-DE

Cikkszám: 92900

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm,

Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W




Burkolat IP65 -hoz Érzékelőfej PD9

Cikkszám: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ház: UV-álló

Anyag színe: átlátszó



Négyszögletes dizájn keret PD9-DE

Cikkszám: 92993

Méreték: 45 x 45 x 2.6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010