

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-DE Set 92900-92993

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-DE	fehér	92900
Négyszögletes dizájn keret PD9-DE	fehér	92993

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92993)</b>
Anyag színe:	45 cm, árnyékolt
Kábelhossz:	<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b> 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
Kapcsolási teljesítmény:	bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Csatlakozás típusa:	5 min - 30 min, Impulzus
Időzítés:	20 - 1000 Lux
Bekapcsolási küszöbérték:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

## Termékinformációk

Set : PD9-M-1C-DE + Négyszögletes dizájn keret  
PD9-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Mini jelenlétérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben  
készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe  
történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű takarógyűrűvel és takaró lamellákkal együtt

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD9-M-1C-DE**

Cikkszám: 92900

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Érzékelőfej: Ø 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Négyzetes dizájn keret PD9-DE**

Cikkszám: 92993

Méretek: 45 x 45 x 2.6 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010