

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Set 92912-92915

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), IP65 védelmi fokozatú, távirányítható és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	fehér	92912
PD9-S-SDB-DE	fehér	92915

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Mosdó

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: \varnothing 36 x 28 mm, Tápegység: 154 x 40 x 26 mm
Teljesítményfelvétel:	2.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. \varnothing 10 m áthaladás max. \varnothing 6 m megközelítés max. \varnothing 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP65 / III. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK03
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	350 cm
Kábelhossz:	

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 – 1500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-DE + PD9-S-SDB-DE fehér, hasonló RAL9010

Mini jelenlétérzékelő speciálisan vizes helyiségekhez

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

1 további slave készülék csatlakoztatható

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Zárt mennyezetbe történő szerelés nem megengedett

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez



power supply




sensor head



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE

Cikkszám: 92912

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méreték: Érzékelőfej: \varnothing 36 x 28 mm, Tápegység: 154 x 40 x 26 mm

Teljesítményfelvétel: 2.2 W



PD9-S-SDB-DE

Cikkszám: 92915

Méreték: \varnothing 36 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. \varnothing 10 m áthaladás

max. \varnothing 6 m megközelítés

max. \varnothing 4 m kis mozgások