

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Set 92912-92915

- Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Méretek: Érzékelő fej $\varnothing 36 \times 28$ mm,
Tápegység: 154 x 40 x 26 mm
- Teljesítményfelvétel: 2.2 W

Areas of application

- előcsarnokok
- fürdőszobák

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	fehér	92912
PD9-S-SDB-DE	fehér	92915

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretetek:	Érzékelő fej \varnothing 36 x 28 mm, Tápegység: 154 x 40 x 26 mm
Teljesítményfelvétel:	2.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. \varnothing 10 m áthaladás max. \varnothing 6 m megközelítés max. \varnothing 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / III. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	350 cm

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 1500 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-DE + PD9-S-SDB-DE fehér, hasonló RAL9010

Mini jelenlét érzékelő speciálisan vizes helyiségekhez

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Egy további slave készülék csatlakoztatható


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Zárt mennyeztbe történő szerelés nem megengedett

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez



power supply



sensor head



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-M-1C-SDB-IP65-DE

Art.No: 92912

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méreték: Érzékelő fej \varnothing 36 x 28 mm, Tápegység: 154 x 40 x 26 mm

Teljesítményfelvétel: 2.2 W



PD9-S-SDB-DE

Art.No: 92915

Méreték: \varnothing 36 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. \varnothing 10 m áthaladás

max. \varnothing 6 m megközelítés

max. \varnothing 4 m kis mozgások