

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE

92932 EAN: 4007529929320

Mini jelenlét érzékelő speciálisan nagy belmagasságú, vizes helyiségekhez

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE	ezüst	92932

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretetek:	Érzékelőfej: \varnothing 36 x 40 mm, Tápegység: 154 x 38 x 25 mm
Teljesítményfelvétel:	2.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. \varnothing 3.5 m áthaladás
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	9 m ² / 6 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 10 m / 6 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / III. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	ezüst matt, hasonló RAL9022
Kábelhossz:	350 cm
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Mini jelenlét érzékelő speciálisan nagy belmagasságú, vizes helyiségekhez

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

1 további slave készülék csatlakoztatható


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

\varnothing 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt



power supply



sensor head



Tartozékok



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$

Méreték: 38 x 12 x 26 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



IR-PD9

Cikkszám: 92201

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
 0 mAh



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$

Méreték: 50 x 23 x 8 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
 0 mAh