

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-DACO-FC DALI-2 Set 93470-92958

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek: Érzékelő fej  $\varnothing$  45 x 28 mm,  
Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-M-DACO-FC DALI-2	fehér	93470
Takaró IP65 – Érzékelő fej PD9	átlátszó	92958

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Méretek:	Érzékelő fej $\varnothing$ 45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Slave-eszközökkel:	legfeljebb 8 vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	max. $\varnothing$ 10 m áthaladás max. $\varnothing$ 6 m megközelítés max. $\varnothing$ 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	Védettség / Érintésvédelmi osztály: <b>IP20 / II. osztály + IP65 (92958)</b>
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát <b>fehér matt, hasonló RAL9010 + átlátszó (92958)</b>
Anyag színe:	50 cm
Kábelhossz:	<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>
DALI-kimenet:	80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus
Támogatott vezérlőberendezés:	DT0, DT5, DT6, DT7
Támogatott vezérlő eszközök:	- (single master)
Időzítés:	1 min - 150 min 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / $\infty$
Tájékozódási fény:	10 - 2500 Lux
Beállított megvilágítási szint:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

## Product information

Set : PD9-M-DACO-FC DALI-2 + Takaró IP65 -  
Érzékelő fej PD9 átlátszó

Mini jelenlét érzékelő beépített DALI vezérlővel az  
energiahatékony világításszabályozáshoz

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Beépített DALI tápegység

DALI interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez  
broadcast üzemmódban

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos  
nyomógombokkal

Kétirányú infra kommunikációs lehetőség, a B.E.G. One  
applikáció által biztosított projekt menedzsment rendszerbe  
való gyors integráláshoz

A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR  
adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS  
alkalmazással) érhető el.

Félautomata, automata, mozgásfüggetlen vagy fényfüggetlen  
üzemmód beállítható

Állítható szabályozási dinamika (minimum és maximum  
értékek)

Állítható szabályozási sebesség és késleltetés

Master verzió, hálózatra nem kapcsolható

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló  
kimenet)<

Állítható bekapcsolási érték

Utolsó érték - Emlékező funkció az újabb bekapcsoláskor

Állítható megvilágítási szint és reflexió tényező

Az aktuális fényérzékelő mérési értékének kijelzése a B.E.G.  
One applikációban

Önellenőrzés és eszköz hibajelzés a B.E.G. One applikációban

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók

PIN kód

Folyosói funkció - Inaktíválja a nyomógombbal való világítás  
lekapcsolását

A DALI résztvevők száma gyorsan és megbízhatóan  
meghatározható a B.E.G. Online DALI vonaltervező

segítségével

A szoftver kompatibilis az első generációval (kivéve a DSI, kettős lakat /szabotázs védelem/ és folyosó funkció)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Rugós klipszek az álmennyezetekbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)



power supply



sensor head



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD9-M-DACO-FC DALI-2**

Art.No: 93470

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méreték: Érzékelő fej  $\varnothing$  45 x 28 mm, Tápegység: 165 x 24 x 24 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

### **Takaró IP65 - Érzékelő fej PD9**

Art.No: 92958

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ház: Magas UV állóságú

Anyag színe: átlátszó