

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-GH-DE

92928 EAN: 4007529929283

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezeten készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

### Rendelési adatok

| Megnevezés  | Szín  | Cikkszám |
|-------------|-------|----------|
| PD9-S-GH-DE | fehér | 92928    |

### Tartozékok

| Megnevezés                        | Szín     | Cikkszám |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm             | antracit | 92235    |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm             | fehér    | 92238    |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm             | ezüst    | 92237    |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm             | fehér    | 92327    |
| Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm             | ezüst    | 92346    |
| Négyszögletes dizájn keret PD9-DE | fehér    | 92993    |

## Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                    | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                    |
| Méretetek:  | Érzékelőfej: Ø 45<br>x 41 mm,<br>Tápegység: 165<br>x 24 x 24 mm |
| Teljesítményfelvétel:                                   | kb. 0.3 W   |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>(felületre<br>szerelhető)                    |
| Érzékelési távolság:                                    | max. Ø 3.5 m<br>áthaladás                                       |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 9 m <sup>2</sup> / 6 m<br>szerelési<br>magasság                 |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 5 m / 10 m / 6 m  |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:  | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -25 °C - +50 °C   |
| Ház:  | UV-álló<br>polikarbonát   |
| Anyag színe:  | fehér matt,<br>hasonló RAL9010                                  |
| Kábelhossz:   | 45 cm   |
| Impulzus távolság:                                      | 9 mp  |

## Termékinformációk

Slave mini jelenlét érzékelő a master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez, speciálisan nagy magasságokhoz

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

A tápegység átfér az érzékelőfej számára, az álmennyezetben készített furaton keresztül (34 mm Ø esetén)

Rugós sorkapcsok az álmennyezetbe vagy világítótestbe történő gyors és egyszerű beépítés megkönnyítéséhez

Ø 45 mm méretű árnyékoló gyűrűvel és árnyékoló lamellákkal együtt


**Tipikus alkalmazás:** Ipari csarnokok és lépcsőházak megfigyelése



power supply



sensor head



## Tartozékok



**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92235

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: antracit fényes



**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92238

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes




**Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm**  
Cikkszám: 92237

Méreték: Ø 36 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: ezüst fényes




**Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm**  
Cikkszám: 92327

Méreték: Ø 45 mm  
Anyag színe: fehér matt



**Fedőgyűrű PD9 Ø 45 mm**  
Cikkszám: 92346

Méreték: Ø 45 mm  
Anyag színe: ezüst matt



**Négyszögletes dizájn keret PD9-DE**  
Cikkszám: 92993

Méreték: 45 x 45 x 2.6 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010