

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92235

24 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), 2-vezetékes üzemmód bizonyos vezérlőkhöz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD9-SH-24V-2W	fehér	93213
Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretetek:	Ø 45 x 28 mm
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	antracit fényes (92235)
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24 V DC / 100mA Impulzus



Termékinformációk

Set : PD9-SH-24V-2W + Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm antracit fényes

Mozgásérzékelő


Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 100mA



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD9-SH-24V-2W

Cikkszám: 93213

Hálózati feszültség: 24 V DC

Méret: Ø 45 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)



Fedőgyűrű PD9 Ø 36 mm

Cikkszám: 92235

Méret: Ø 36 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: antracit fényes