

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-LED Set 93210-92235

- Hálózati feszültség: 24 V DC
- Méretek: Ø 45 x 28 mm
- Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD9-SH-24V-LED	fehér	93210
Gyűrű PD9 Ø 36 mm	antracit	92235

Technical data

Hálózati feszültség:	24 V DC
Méretek:	Ø 45 x 28 mm
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK03
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	antracit fényes (92235)
Kábelhossz:	350 mm
Kapcsolási teljesítmény:	24V DC / 0.5mA

Product information

Set : PD9-SH-24V-LED + Gyűrű PD9 Ø 36 mm
antracit fényes

Mini mozgásérzékelő beltéri használatra

Épületautomatizálási rendszerekbe történő beépítésre

Kimenet 24V DC / 0,5mA

93210: Állapotjelző LED a mozgás visszajelzéshez



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD9-SH-24V-LED

Art.No: 93210

Hálózati feszültség: 24 V DC

Méreték: Ø 45 x 28 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



Gyűrű PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Méreték: Ø 36 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: antracit fényes