



PICO-DALI-LINK-DE

93908 EAN: 4007529939084

DALI-LINK PIR-többszenzoros érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-------------------|-------|----------|
| PICO-DALI-LINK-DE | fehér | 93908 |

Tartozékok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|---------------------|------------|----------|
| Szerelőkészlet PICO | fehér | 93775 |
| Szerelőkészlet PICO | fekete | 93778 |
| Szerelőkészlet PICO | matt fehér | 93777 |
| Szerelőkészlet PICO | antracit | 93776 |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség: | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC |
| Méretetek: | Ø 33 x 27 mm |
| Paraméterezés: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android) |
| Tipikus áramfogyasztás: | 2 mA |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) |
| Érzékelési távolság: | max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +55 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér, hasonló RAL9010 |
| Időzítés: | 1 mp - 120 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 10 - 2500 Lux |

Termékinformációk

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

Alkalmazási példák:

Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem



Tartozékok



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93775

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93778

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93777

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93776

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát