



PICO-DALI-LINK-DE

93908 EAN: 4007529939084

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: Ø 33 x 27 mm
- Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PICO-DALI-LINK-DE	fehér	93908

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Szerelőkészlet PICO	fehér	93775
Szerelőkészlet PICO	fekete	93778
Szerelőkészlet PICO	matt fehér	93777
Szerelőkészlet PICO	antracit	93776
AP szerelőkészlet IP54 PICO	matt fehér	93797
AP szerelőkészlet IP54 PICO	antracit	93796
AP szerelőkészlet IP54 PICO	fehér	93795
AP szerelőkészlet IP54 PICO	fekete	93798

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on kersztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 33 x 27 mm
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	2 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápenergia ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben, a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK mint egy moduláris, multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

Alkalmazási példák:

lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek



Accessories



Szerelőkészlet PICO

Art.No: 93775

Méreték: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Szerelőkészlet PICO

Art.No: 93778

Méreték: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Szerelőkészlet PICO

Art.No: 93777

Méreték: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi
osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát



Szerelőkészlet PICO

Art.No: 93776

Méreték: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



AP szerelőkészlet IP54 PICO

Art.No: 93797

Méreték: Ø 47 x 52 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



AP szerelőkészlet IP54 PICO

Art.No: 93796

Méreték: Ø 47 x 52 mm
Védettség / Érintésvédelmi
osztály: IP54
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát



AP szerelőkészlet IP54 PICO

Art.No: 93795

Méreték: Ø 47 x 52 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



AP szerelőkészlet IP54 PICO

Art.No: 93798

Méreték: Ø 47 x 52 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát