



## PICO-DALI-LINK-DE

93908 EAN: 4007529939084

DALI-LINK PIR-többszenzoros érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PICO-DALI-LINK-DE	fehér	93908

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelőkészlet PICO	fehér	93775
Szerelőkészlet PICO	fekete	93778
Szerelőkészlet PICO	matt fehér	93777
Szerelőkészlet PICO	antracit	93776

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	Ø 33 x 27 mm
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	2 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

## Termékinformációk

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től

### Alkalmazási példák:

Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem



## Tartozékok



**Szerelőkészlet PICO**  
Cikkszám: 93775

Méretek: Ø 45 x 50 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Szerelőkészlet PICO**  
Cikkszám: 93778

Méretek: Ø 45 x 50 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Szerelőkészlet PICO**  
Cikkszám: 93777

Méretek: Ø 45 x 50 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Szerelőkészlet PICO**  
Cikkszám: 93776

Méretek: Ø 45 x 50 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát