



## PICO-DALI-LINK-DE Set 93908-93776

DALI-LINK PIR-többszenzoros érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PICO-DALI-LINK-DE	fehér	93908
Szerelőkészlet PICO	antracit	93776

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	<b>Ø 45 x 50 mm (93776)</b>
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	2 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>antracit, hasonló RAL7016 (93776)</b>
Időzítés:	1 mp - 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

## Termékinformációk

Set : PICO-DALI-LINK-DE + Szerelőkészlet PICO antracit, hasonló RAL7016

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A kevert fénymérést a belső fényérzékelő végzi

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PICO-DALI-LINK-DE**

Cikkszám: 93908

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méret: Ø 33 x 27 mm

Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)



### **Szerelőkészlet PICO**

Cikkszám: 93776

Méret: Ø 45 x 50 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát