



PICO-DALI-SYS-DE

93909 EAN: 4007529939091

DALI-SYS PIR-többfunkciós érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PICO-DALI-SYS-DE	fehér	93909

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Szerelőkészlet PICO	fehér	93775
Szerelőkészlet PICO	fekete	93778
Szerelőkészlet PICO	matt fehér	93777
Szerelőkészlet PICO	antracit	93776

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 33 x 27 mm
Paraméterezés:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Tipikus áramfogyasztás:	2 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	Ütésállóság: IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp – 120 min
Tájékoztató fény:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	5 – 2500 Lux

Termékinformációk

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Egyéni/zárt iroda, Konferenciaterem, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Nyitott irodaterület



Tartozékok



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93775

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93778

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93777

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Szerelőkészlet PICO
Cikkszám: 93776

Méretek: Ø 45 x 50 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: UV-álló polikarbonát