



## PICO-DALI-SYS-DE Set 93909-93775

DALI-SYS PIR-többfunkciós érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

| Megnevezés          | Szín  | Cikkszám |
|---------------------|-------|----------|
| PICO-DALI-SYS-DE    | fehér | 93909    |
| Szerelőkészlet PICO | fehér | 93775    |

## Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC   |
| Méretek:  | <b>Ø 45 x 50 mm (93775)</b>   |
| Paraméterezés:                                    | B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools   |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 2 mA  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360° (felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:                                      | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C   |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | <b>fehér, hasonló RAL9010 (93775)</b>   |
| Időzítés:   | 1 mp - 120 min  |
| Tájékoztató fény:                                 | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 5 - 2500 Lux  |

## Termékinformációk

Set : PICO-DALI-SYS-DE + Szerelőkészlet PICO fehér, hasonló RAL9010

Mini DALI multiérzékelő (szerelési mélység csak 11 mm) lámpatesbe történő beszereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kiséző fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PICO-DALI-SYS-DE**

Cikkszám: 93909

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méreték: Ø 33 x 27 mm

Paraméterezés: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### **Szerelőkészlet PICO**

Cikkszám: 93775

Méreték: Ø 45 x 50 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát