

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PICO-N-M-1C-DE

93159 EAN: 4007529931590

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), IP65 védelmi fokozattal és távirányítással

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PICO-N-M-1C-DE	fehér	93159

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 33 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.35 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	140 cm

### **1-s csatorna (világításvezérlés)**

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Mini jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül, vizes, párás helyiségekhez

1 csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Rögzítőgyűrűvel (a csomag tartalmazza) történő szerelés világítótestekhez vagy rugós kapcsolókkal álmennyezetekhez

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

### **Alkalmazási példák:**

Bejárati terület, Folyosó, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem



## Tartozékok



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



### IR-PD-1C

Cikkszám: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$

Méretek: 38 x 12 x 26 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### IR-PD-1C-E

Cikkszám: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$

Méretek: 50 x 23 x 8 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály