

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-N-M-1C-DE

93159 EAN: 4007529931590

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 33 x 60 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.35 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PICO-N-M-1C-DE	fehér	93159

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 33 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.35 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	140 cm
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Mini jelenlét érzékelő külső tápegység nélkül, vizes, párás helyiségekhez

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Szorítógyűrűvel (a csomag tartalmazza) történő szerelés világítótestekhez vagy rugós csipesszel álmennyezetekhez

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

előcsarnokok, folyosók, mosdók, tároló helyiségek, kis irodák, nyitott irodák, konferencia termek



Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm
 Anyag színe: fekete
 Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
 Anyag színe: -
 Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
 Anyag színe: -
 Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
 Méretek: 38 x 12 x 26 mm
 Védelem / Érintésvédelmi osztály:
 IP20 / II. osztály



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
 Anyag színe: -
 Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
 Méretek: 50 x 23 x 8 mm
 Védelem / Érintésvédelmi osztály:
 IP20 / II. osztály