

B.E.G.

LUXOMAT®



PICO-S-DE

92700 EAN: 4007529927005

Slave PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), IP65

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PICO-S-DE	fehér	92700

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 33 x 60 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP65 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Kábelhossz:	130 cm
Impulzus távolság:	9 mp

Termékinformációk

Mini slave jelenlétérzékelő külső tápegység nélkül, master eszközhöz történő csatlakoztatáshoz

Alkalmazható vizes, párás helyiségekhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Rögzítőgyűrűvel (a csomag tartalmazza) történő szerelés világítótestekhez vagy rugós kapcsokkal álmennyezetekhez

Alkalmazási területek:

irodák, tárgyalók, kórházak, előterek, óvodák



