


B.E.G.**LUXOMAT® net**

PS-DALI-LINK-DE



92846 EAN: 4007529928460

DALI tápegység a B.E.G. DALI-LINK rendszerhez,
amely álmennyezet fölé telepíthető

A DALI-LINK paraméterezése Bluetooth-on
keresztül okostelefon és B.E.G. BLE App.
segítségével

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat
érzékelés

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|-----------------|-------|----------|
| PS-DALI-LINK-DE | fehér | 92846 |

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | 240 x 26 x 26 mm |
| Kimeneti feszültség: | 16 V DC (DALI, tipikus) |
| Teljesítményfelvétel: | 3.3 W |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | Polikarbonát + ABS keverék |
| Anyag színe: | fehér |
| Csatlakozók és vezetékek: | 0.25 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez |
| Névleges áram: | 100 mA |
| Névleges áram (max.): | 120 mA |

Termékinformációk

DALI tápegység a B.E.G. DALI-LINK rendszerhez, amely álmennyezet fölé telepíthető

A DALI-LINK paraméterezése Bluetooth-on keresztül okostelefon és B.E.G. BLE App. segítségével

A tápegységhez legfeljebb 25 DALI lámpatest és 6 DALI-LINK vezérlőegység (multiérzékelő vagy nyomógomb interfész) csatlakoztatható.

Összesen 2 DALI-LINK tápegység működtethető egyidejűleg párhuzamosan, ezzel megkétszerezhető a DALI eszközök száma a DALI-LINK rendszerben (50 DALI lámpatest / 12 DALI-LINK vezérlőegység).

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Beépített LED a működési információk megjelenítéséhez

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

A termék a megadott DALI-2 terméktulajdonságoknak megfelelően gyártónként használható

További rendszerelemek (hardver) a B.E.G.-től kaphatók

A B.E.G. további ingyenes szoftvereket kínál

Alkalmas: 93484, 93485, 93840, 93845, ...

