

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PS-DALI-LINK-DE

92846 EAN: 4007529928460

- Hálózati feszültség: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 240 x 26 x 26 mm
- Kimeneti feszültség: 16 V DC (DALI, tipikus)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PS-DALI-LINK-DE	fehér	92846

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Méreték:	240 x 26 x 26 mm
Kimeneti feszültség:	16 V DC (DALI, tipikus)
Teljesítményfelvétel:	3.3 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Polikarbonát + ABS keverék
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	0.25 - 2.5 mm ² tömör vezetékekhez
Névleges áram:	100 mA
Névleges áram (max.):	120 mA

Product information

DALI tápegység a B.E.G. DALI-LINK rendszerhez, amely álmennyezet fölé telepíthető

A DALI-LINK paraméterezése Bluetooth-on keresztül egy okostelefon és a B.E.G. BLE App. segítségével

A tápegységhez legfeljebb 25 DALI lámpatest és 6 DALI-LINK vezérlőegység (multiérzékelő vagy nyomógomb interfész) csatlakoztatható.

Összesen két DALI-LINK tápegység működtethető egyidejűleg párhuzamosan, ezzel megkétszerezhető a DALI eszközök száma a DALI-LINK rendszerben (50 DALI lámpatest / 12 DALI-LINK vezérlőegység).

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Beépített LED a működési információk megjelenítéséhez

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

A termék a megadott DALI-2 terméktulajdonságoknak megfelelően gyártónként használható

További rendszerelemek (hardver) a B.E.G.-től kaphatók

A B.E.G. további ingyenes szoftvereket kínál

Alkalmas: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



