

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC egység

10880 EAN: 4007529108800

RC egység a kapcsolási zavarok kiküszöbölésére, használata opcionális.

-

Fontos, hogy az RC egységet a zavaró forrásokhoz közel telepítse.

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10%
Méret:	38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Kábelhossz:	150 mm

## Termékinformációk

RC egység a kapcsolási zavarok kiküszöbölésére, használata opcionális.

Az induktív terhelések (pl. elektronikus előtét) kapcsolásakor, különösen hosszú kábelek esetén, fellépő feszültségcsúcsok az érzékelők váratlan működéséhez vezethetnek.

Nagy világítási áramköröknél, ahol számos elektronikus előtét van párhuzamosan kapcsolva, az RC-tagok alkalmazása javasolt.

-

Fontos, hogy az RC egységet a zavaró forrásokhoz közel telepítse.

Alkalmas: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



