

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230

93333 EAN: 4007529933334

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható)
- Méretek: 121 x 71 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- külső terek (bejáratok)
- bejárathoz vezető utak)
- parkolók
- mélygarázsok
- magaspolcos raktárak

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|--------------------|--------|--------|
| RC-plus next N 230 | fekete | 93333 |

Accessories

| Designation | Szín | Art.No |
|---|-------------------|--------|
| RC egység | fehér | 10880 |
| Mini-RC egység | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | fekete | 93067 |
| IR-RC | - | 92000 |
| IR-RC-LD | - | 92649 |
| IR-RC-Mini | - | 92090 |
| Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) | fehér | 92467 |
| Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next | fekete | 97024 |
| Belső sarokaljzat RC-plus next | fehér | 97005 |
| Rúdtartó időjárás elleni védelemmel | rozsdamentes acél | 93220 |
| Fali tartó időjárás elleni védelemmel | fehér | 93222 |

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Fali tartó időjárás elleni védelemmel | antracit | 93221 |
| Takaró lamellák RC-plus next | | 32697 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más üzemi feszültséggel is szállítható) |
| Méretek: | 121 x 71 x 85 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 230° (Falra szerelhető) max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés max. 4 m alábújás védelem |
| Érzékelési távolság: | 800 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK03 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete matt, hasonló RAL9005 |

1-s csatorna (világítás vezérlés)

| | |
|---------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 16 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 2 - 500 Lux |

Product information

| |
|---|
| Mozgásérzékelő 230° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel |
| A hatótávolság mechanikus beállítása |
| Eltérő időzítések a mozgás irányától függően |
| Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése |
| Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével |
| Állítható érzékelőfej |
| Gyári beállításokkal azonnal üzemkész |
| Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval |
| Nullátmeneti kapcsolás |
| Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel |
| Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás |
| Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal |
| Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető |
| Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux |

Alkalmazási példák:

külső terek (bejáratok, bejárathoz vezető utak), parkolók, mélygarázsok, magaspolcos raktárak



Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
 Méretek: 38 x 12 x 26 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály:
 IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
 Méretek: 50 x 23 x 8 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály:
 IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
 Anyag színe: fekete
 Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC

Art.No: 92000

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
 Anyag színe: -
 Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
 mAh



IR-RC-LD

Art.No: 92649

Méretek: 83 x 53 x 17 mm
 Anyag színe: -
 Átviteli tartomány:
 felhős/sötét: max. 12 m



IR-RC-Mini

Art.No: 92090

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
 Anyag színe: -
 Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
 mAh



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
 Ütésállóság: IK09
 Ház: felületkezelt fémkosár



Aljzat külső sarokra szereléshez RC-plus next

Art.No: 97024

Méretek: Ø 71 x 34 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály:
 IP54
 Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Belső sarokaljzat RC-plus next

Art.No: 97005

Méretek: 60 x 61 x 68 mm
 Védettség / Érintésvédelmi osztály:
 IP54
 Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93222

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93221

Méreték: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Takaró lamellák RC-plus next

Art.No: 32697

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér