

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

DALI relé modul 1 kapcsolócsatornával, DIN sínre szereléshez

Nagy kapcsolási teljesítmény, potenciálmentes érintkező nagy bekapcsolási áramlökések esetére

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS rendszerbe

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RM1-SYS-REG DALI-2	fehér	93082

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22 V DC
Méretek:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Paraméterezés:	keresztül B.E.G. BLE App, B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI Router
Tipikus áramfogyasztás:	5 mA
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér
Relé	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	1 min - 150 min (csak kikapcsoló vagy HVAC mód)

Termékinformációk

DALI relé modul 1 kapcsolócsatornával, DIN sínre szereléshez

Nagy kapcsolási teljesítmény, potenciálmentes érintkező nagy bekapcsolási áramlökések esetére

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS rendszerbe

Beépített vezérlő különböző működési módokkal

Üzem módok: Standard, Cut-off, HVAC, Impulzus, Riasztás

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



