



ROUTER2-DALI-SYS- BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

- Hálózati feszültség: 5 V DC
- Méretek: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Paraméterezés: Integrált webserveren és kompatibilis böngészőn keresztül

Order data

Designation	Szín	Art.No
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	fehér	93355

Technical data

Hálózati feszültség:	5 V DC
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Paraméterezés:	Integrált webszerveren és kompatibilis böngészőn keresztül
Teljesítményfelvétel:	< 5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +45 °C
Ház:	Poliamid, UV álló
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	4 x USB, 1 x LAN

Product information

Router integrált webszerverrel és alkalmazásvezérlővel DIN sínre szereléshez a DIN EN 60715 szerint.

4 USB-port 4 külön B.E.G. alkalmazásvezérlőhöz beépített DALI tápegységgel

1 LAN port akár 100 eszköz hálózatrakapcsolására, akár 400 összekapcsolt DALI vonal is lehetséges

Integrált BACnet / IP interfész

BACnet eszköz típus B-ASC (alkalmazás-specifikus vezérlő)

BACnet eszköz típus B-GW (átjáró)

Dinamikus generált BACnet objektumok

Többállapotú BACnet kimenetek a jelenet és az automatizálás felülírására

Analóg BACnet kimenetek a fény szabályozási érték felülírására

Analóg BACnet bemenetek a fény szabályozási érték lekérdezésére

Digitális BACnet bemenetek jelenlét-állapot lekérdezésekhez

Digitális BACnet bemenetek az eszköz állapotának lekérdezéséhez

Az összes hálózatba kötött DALI eszköz paramétereinek, címeinek, csoportjainak és világítási képeinek központi kezelése

Decentralizált alkalmazás logika multiszenzorokban és nyomógombokban - A router csak a magasabb szintű funkciókat veszi át

Felhasználói és hozzáférés kezelés különböző felhasználókhoz

DALI vészvilágítás kezelés

Kibővített kísérő fény Guided Light Plus funkció (különböző DALI vonalakon keresztül is)

Esemény kezelés funkció a különböző DALI vonalakon keresztül

Frissítés kezelő, a router firmware LAN / WAN-on keresztüli frissítéséhez

Bármely felhasználói eszközön (okostelefon, tablet, PC) kompatibilis webböngészővel működtethető

Elemző és diagnosztikai eszközök az energiafogyasztáshoz és hibakereséshez

A fő processzor és a tokozat hőmérsékletének ellenőrzése

Kiváló minőségű ventilátor automatikus sebességszabályozással

Integrált valós idejű óra

LED állapotkijelző

Tartalmazza a különálló, DIN sínre szerelhető 5VDC/2A tápegységet (~18mm)

4 USB-csatlakozókábellel (0,5 m) és 1 LAN-kábellel (0,5 m)

Díjmentes tervezési támogatás a B.E.G. részéről

Díj alapú üzembe helyezési támogatás a B.E.G. részéről

Távoli karbantartási lehetőség egy meglévő VPN-kapcsolaton keresztül

Kisebb karbantartási munkákat (pl. Lámpatestek cseréje) egy szakember vagy helyi villanyszerelő is elvégezheti

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) van szükség.



