



ROUTER2-DALI-SYS-REG

93480 EAN: 4007529934805

Router integrált webszerverrel és alkalmazásvezérlővel DIN sínre szereléshez a DIN EN 60715 szerint.

4 USB-port 4 külön B.E.G. alkalmazásvezérlőhöz beépített DALI tápegységgel

1 LAN port akár 100 eszköz hálózatrakapcsolására, akár 400 összekapcsolt DALI vonal is lehetséges

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
ROUTER2-DALI-SYS-REG	fehér	93480

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	5 V DC
Méretetek:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Paraméterezés:	Integrált webszerveren és kompatibilis böngészőn keresztül
Teljesítményfelvétel:	max. 5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	0 °C - +45 °C
Ház:	Poliamid, UV-álló
Anyag színe:	fehér
Csatlakozók és vezetékek:	4 x USB, 1 x LAN

Termékinformációk

Router integrált webszerverrel és alkalmazásvezérlővel DIN sínre szereléshez a DIN EN 60715 szerint.

4 USB-port 4 külön B.E.G. alkalmazásvezérlőhöz beépített DALI tápegységgel

1 LAN port akár 100 eszköz hálózatrakapcsolására, akár 400 összekapcsolt DALI vonal is lehetséges

Az összes hálózatba kötött DALI eszköz paramétereinek, címeinek, csoportjainak és világítási képeinek központi kezelése

Decentralizált alkalmazás logika multiszenzorokban és nyomógombokban - A router csak a magasabb szintű funkciókat veszi át

Felhasználói és hozzáférés kezelés különböző felhasználókhoz

DALI vészvilágítás kezelés

Kibővített kísérő fény Guided Light Plus funkció (különböző DALI vonalakon keresztül is)

Esemény kezelés funkció a különböző DALI vonalakon keresztül

Frissítés kezelő, a router firmware LAN / WAN-on keresztüli frissítéséhez

Bármely felhasználói eszközön (okostelefon, tablet, PC) kompatibilis webböngészővel működtethető

Elemző és diagnosztikai eszközök az energiafogyasztáshoz és hibakereséshez

A fő processzor és a tokozat hőmérsékletének ellenőrzése

Kiváló minőségű ventilátor automatikus sebességszabályozással

Integrált valós idejű óra

LED állapotkijelző

Tartalmazza a különálló, DIN sínre szerelhető 5VDC/2A tápegységet (~18mm)

4 USB-csatlakozókábellel (0,5 m) és 1 LAN-kábellel (0,5 m)

Díjmentes tervezési támogatás a B.E.G. részéről

Díj alapú üzembe helyezési támogatás a B.E.G. részéről

Távoli karbantartási lehetőség egy meglévő VPN-kapcsolaton keresztül

Kisebb karbantartási munkákat (pl. Lámpatestek cseréje) egy szakember vagy helyi villanyszerelő is elvégezheti

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érezkelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



