



SA1-230 / 16 / H / RF- KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
- Méretek: \varnothing 53 x 24 mm
- Teljesítményfelvétel: 1.5 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	\varnothing 53 x 24 mm
Teljesítményfelvétel:	1.5 W
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Anyag színe:	-
KNX RF 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Kábelhossz:	150 mm
Csatlakozók és vezetékek:	3 x 1.5 mm ² Cu
	2300 W, $\cos \varphi =$ 1
Kapcsolási teljesítmény:	1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 300 W LED
Csatlakozás típusa:	μ -érintkezők, NO kontaktus
Kimenetek:	1
Frekvencia:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Átviteli tartomány:	max. 150 m

Product information

KNX RF kapcsolóaktor 230V

Kommunikáció KNX RF rádiófrekvencián keresztül

Beépített nagyteljesítményű antenna, nem kell szerelni
beépítéskor

KNX Secure Ready

Kompakt 1 csatornás kapcsolóaktor süllyesztett dobozba
szereléshez

Kapcsoló kontaktus kapacitív terhelésekre optimalizálva

Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)

Csatlakozás a gyárilag beszerelt vezetékekkel

Átfogó funkcionalitás

Beépített repeater funkció a vezeték nélküli kommunikáció
kiterjesztéséhez

Kiválóan alkalmas felújításokhoz és korszerűsítésekhez

A 868 MHz-es rádiófrekvencia miatt a készülék csak
Európában (+Egyesült Arab Emírségek) használható



